

- Погрузчик фронтальный «Беларус» 320П04 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и работ по перевозке сыпучих грузов на небольшие расстояния, работ по планировке площадок, засыпке траншей насыпным грунтом, работ по очистке дорог, тротуаров и площадей от мусора и свежеснегавпавшего снега.
- Отличительные особенности
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Tier IIIA.



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель четырехтактный
Модель	«LOMBARDINI» LDW1603/B3
Мощность, кВт (л. с.)	26,5 (36,0)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин.	3000
Число цилиндров, шт.	3
Максимальный крутящий момент, Н·м	87,7
Емкость топливных баков, л	32

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, однодисковая, постоянно замкнутая
Коробка передач	механическая, шестидиапазонная
Число передач:	
вперед	16
назад	8
Скорость движения, км/ч:	
вперед	1,0–25,0
назад	1,83–13,37
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
зависимый I, об./м пути	3,4
зависимый II, об./м пути	6,3

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Модель	320П04
Базовое шасси	трактор "Беларус" 320
Грузоподъемность, кг	400
Объем ковша, м ³	0,25
Максимальная высота разгрузки ковша, мм	2000
Максимальная рабочая глубина копания, мм	100
Масса навесного оборудования, кг	290
Габаритные размеры, мм:	
длина	4160
ширина	1500
высота	2300
Масса эксплуатационная, кг	1800

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Универсальная, отдельно-агрегатная, присоединение навесных орудий с помощью пальцев.

Грузоподъемность на расстоянии 610 мм от оси подвеса, максимальная, кг	750
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	16
Емкость гидросистемы, л	10