

БЕЛАРУС

1221МПР

- Машина погрузочно-разгрузочная «Беларус» 1221МПР предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на сортировке, погрузке и выгрузке сортиментов на складах лесозаготовительных предприятий.
- Выполнена на базе трактора «Беларус-1221.2» и оборудована гидравлическим манипулятором LIV L6.69 K, толкателем и усиленными колесами, лесохозяйственными шинами, безопасная кабина соответствует требованиям ISO 8082, 8083, 8084 (ROPS, FOPS, OPS).



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель с непосредственным впрыском и турбонаддувом
Модель	Д-260.2
Мощность, кВт (л. с.)	96 (130)
Номинальная частота вращения коленвала, об./мин.	2100
Максимальный крутящий момент, Н•м	500

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая
Коробка передач	механическая, синхронизированная, шестидиапазонная
Число передач: вперед/назад	16/8
Скорость движения, км/ч:	
вперед	2,1–32,6
назад	4,0–15,3
Допустимые скорости движения машины, км/ч:	
транспортная	20,0
рабочая	8,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	
длина	5900
ширина	2200
высота	3970
Колея, мм:	
по передним колесам	1830
по задним колесам	1950
Дорожный просвет, мм	440
Эксплуатационная масса, кг	7800

ОБОРУДОВАНИЕ

Манипулятор:	
Модель	LIV L6.69K, с аутригерами
Максимальный грузовой момент, кН•м	54
Вылет стрелы	
максимальный, м	6,9
Угол поворота стрелы в плане, град.	405
Высота подъема грейферного захвата, м	7,8
Толкатель, мм:	
ширина	2100
высота подъема	1200
Управление рабочими органами:	ручное, с помощью гидрораспределителей толкателем и аутригерами гидросистемой базового трактора
манипулятором	гидросистемой манипулятора