



- Предназначен для выполнения различных работ по лесовозобновлению и уходу за лесом, а также транспортных работ при заготовке леса.
- Агрегатируется с лесохозяйственными орудиями.
- Имеет защитные ограждения кабины, капота, фар, нижней части трактора.
- Кабина безопасная (ROPS, FOPS, OPS). Создан на базе трактора «Беларус-1221.2».

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Дизель
Модель	Д-260.2
Мощность двигателя, кВт (л. с.)	96 (130)
Номинальная частота вращения коленвала, об./мин.	2100
Максимальный крутящий момент, Н•м	460
Емкость топливных баков, л	160

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, двухдисковая
Коробка передач	механическая, синхронизированная
Число передач: вперед/назад	16/8
Скорость движения, км/ч:	
вперед	2,1–33,0
назад	4,0–15,4
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
зависимый, об./м пути	3,5

РАЗМЕРЫ И МАССА

Габаритные размеры, мм:	
длина	4950
ширина	2300
высота	2950
Дорожный просвет, мм	430
Эксплуатационная масса, кг	5700
Колея, мм:	
по передним колесам	1530–2115
по задним колёсам	1600–2400
Размеры шин:	
передних колес	360/70R24
задних колес	18/4R34

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Универсальная раздельно-агрегатная, с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, с механической фиксацией навесного устройства в транспортном положении.

Максимальное давление, МПа	20
Подача насоса, л/мин.	45
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кг	3500
Емкость системы, л	21

Тягово-сцепное устройство ТСУ-1-Ж, жесткое, регулируемое по высоте.