

- Трелевочный трактор «Беларус» ТТР-401М предназначен для сбора сортиментов, хлыстов и деревьев при выборочных рубках и рубках ухода за лесом, а также для штабелирования сортиментов.
- Выполнен на базе трактора «Беларус-Л82.2», оборудованного усиленными колесами, передним ведущим мостом с неподвижной балкой и защитными ограждениями кабины, облицовки и днища.
- Возможна отдельная поставка комплекта технологического оборудования и защитных ограждений.
- Комплектация по заказу
Взамен лебедки ТП-30 устанавливается одна из лебедок:
ТАJFUNEGV 40АНК: EGV 50АНК (Словения);
UNIFOREST 40 ЕН: 50 ЕН (Словения).



ТИП

Двухосный, с колесной формулой 4х4, с управляемыми передними колесами, задним расположением трелевочного приспособления и передним расположением отвала.

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель с компрессором
Модель	Д-243С
Мощность, кВт (л. с.)	60 (81)
Номинальная частота вращения, об./мин.	2200
Максимальный крутящий момент, Н•м	286
Емкость топливных баков, л	130

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Коробка передач	механическая с блокировкой 9-й передачи (с редуктором, удваивающим число передач)
Число передач:	
вперед	16
назад	4
Скорость движения, км/ч:	
вперед	1,89–20,4
назад	3,98–8,9

РАЗМЕРЫ И МАССА

Габаритные размеры, мм:	
длина	5450
ширина	2150
высота	2950
Колея, мм:	
по передним колесам	1830
по задним колесам	1830
Дорожный просвет, мм	430
Масса эксплуатационная, кг	4980

ОБОРУДОВАНИЕ

Толкатель	переднего расположения, установлен на полураме трактора
Ширина толкателя, мм	1750
Высота подъема толкателя, мм	1225
Величина заглубления толкателя, мм	200
Трелевочное приспособление	установлено на навесной системе трактора
Объем трелеваемой пачки, м ³	1,2
Производительность (при трелевке на расстоянии 150 м)	5
Лебедка	однобарабанная, нереверсивная, с приводом от заднего ВОМ
Тяговое усилие лебедки, кН (кгс)	30 (3000)
Скорость навивки каната, м/сек.	0,5–1,0
Длина каната, м	50
Диаметр каната, мм	12–13
Количество цепных чокеров	5