



- Трелёвочный трактор ТТР-411 предназначен для сбора сортиментов, хлыстов и деревьев на лесосеках, формирования пачек и их трелёвки при санитарных рубках, а также для штабелирования сортиментов.
- Создан на базе трактора «БЕЛАРУС» Л1221.
- Оборудован отвалом и гидравлической лебедкой «Tajfun» EGV 60 АНК.
- Имеет защитные ограждения кабины, капота, фар, нижней части трактора.
- Комплектуется колесами с усиленными ободами, защитой вентиляей камер, лесохозяйственными шинами размерностью 420/70R24 передних колес и 18,4R38 задних колес.
- Кабина безопасная (ROPS, FOPS, OPS).
- Возможна отдельная поставка отвала, трелёвочного приспособления и защитных ограждений.

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель
Модель	Д-260.2 turbo
Мощность, кВт (л. с.)	96 (130)
Номинальная частота вращения коленвала, об./мин.	2100
Максимальный крутящий момент, Н•м	460
Емкость топливных баков, л	160

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, двухдисковая
Коробка передач	механическая, синхронизированная
Число передач:	
вперед	16
назад	8
Скорость движения, км/ч:	
вперед	2,1–20,0
назад	4,0–15,4

РАЗМЕРЫ И МАССА

Габаритные размеры, мм:	
длина	6160
ширина	2300
высота	2970
Колея, мм	
по передним колесам (420/70R24)	1830
по задним колесам (18,4R38)	1950
Дорожный просвет, мм	470
Масса эксплуатационная, кг	6450

ТРЕЛЕВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	лебедка «ТАJFUN» EGV 60 АНК
Привод лебедки	от заднего ВОМ
Тяговое усилие лебёдки, кН (кгс)	60 (6000)
Скорость навивки каната, м/с	0,5–1,03
Длина каната, м	110
Диаметр каната, мм	12
Количество цепных чокеров	5
Масса (без каната), кг	520

ТОЛКАТЕЛЬ

Ширина, мм	1800
Высота подъема, мм	1200
Заглубление, мм	200