

БЕЛАРУС

310P/320*P

- Для возделывания риса.
- Трактор предназначен для выполнения различных работ в сельском хозяйстве, в том числе в рисовых чеках, в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами, в промышленности, в коммунальном хозяйстве и на транспорте.
- Отличительные особенности
Малые габариты, позволяющие применять трактор в теплицах и небольших помещениях.
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Tier IIIA.
- Комплектация по заказу
Переднее навесное устройство.
Передний ВОМ с хвостовиком.
Грузы балластные передние.
Каталог деталей и сборочных единиц.
Шланги сцепки.
Кронштейн с разрывными муфтами.



Передний ведущий мост.

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|---|-------------------------|
| Тип | дизель четырехтактный |
| Модель | «LOMBARDINI» LDW1603/B3 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 26,5 (36,0) |
| Номинальная частота вращения, об./мин. | 3000 |
| Число цилиндров, шт. | 3 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88 x 90,4 |
| Общий объем цилиндров, л | 1,649 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 92,0 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
| Емкость топливного бака, л | 32 |

ТРАНСМИССИЯ

| | |
|-----------------|---|
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |

Число передач:

| | |
|--------|----|
| вперед | 16 |
| назад | 8 |

Скорость движения, км/ч:

| | |
|--------------|--------------------|
| вперед/назад | 1,0–25,02/1,8–13,3 |
|--------------|--------------------|

Задний ВОМ:

| | |
|---------------------------|------|
| зависимый I, об./мин. | 540 |
| зависимый II, об./мин. | 1000 |
| синхронный I, об./м пути | 3,4 |
| синхронный II, об./м пути | 6,3 |

Главная передача

конические шестерни со спиральными зубьями

Дифференциал

шестеренный, конический с 2 сателлитами, заднего моста с механической блокировкой

Конечные передачи

двухступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями

РАЗМЕРЫ И МАССА

| | 310P | 320*P |
|-------------------------------|------------------------------|------------|
| Общая длина, мм | 3100 | |
| Ширина, мм | 1560 | |
| Высота (по тенту), мм | 2300 | |
| База трактора, мм | 1690 | 1720 |
| Колея, мм: | | |
| по передним колесам | 1000; 1200; 1350 | 1260; 1410 |
| по задним колесам | 1200; 1270; 1460; 1530; 1640 | |
| Агротехнический просвет, мм | 460 | |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,6 | 3,7 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1650 | 1730 |
| Размеры шин (стандарт): | | |
| передних колес | 6,5-16 | 7,5L-16 |
| задних колес | 360/70R24 | |

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Универсальная, раздельно-агрегатная, присоединение навесных орудий с помощью пальцев к шарнирам продольных (нижних) тяг и центральной тяги.

| | |
|--|-----|
| Грузоподъемность на расстоянии 610 мм от оси подвеса, кг | 750 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 17 |
| Емкость гидросистемы, л | 9,0 |