

- Трактор предназначен для выполнения различных работ в сельском хозяйстве в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами, в промышленности, в коммунальном хозяйстве и на транспорте.
- Отличительные особенности
 Малые габариты, позволяющие применять трактор в теплицах и небольших помещениях.
 Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Tier IIIA.
- Комплектация по заказу
 Переднее навесное устройство.
 Передний ВОМ с хвостовиком.
 Грузы балластные передние.
 Каталог деталей и сборочных единиц.
 Шланги сцепки.
 Кронштейн с разрывными муфтами.



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	4-тактный дизель с предкамерным впрыском и турбонаддувом
Модель	"LOMBARDINI" LDW 2204T
Мощность, кВт (л. с.)	46 (62,5)
Номинальная частота вращения, об./мин.	3000
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	2,068
Максимальный крутящий момент, Н·м	174
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч	329
Коэффициент запаса крутящего момента, %	18
Емкость топливного бака, л	64

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Управление муфтой	механическое
Коробка передач	механическая, с муфтами легкого включения
Число передач: вперед/назад	16/8
Скорость движения, км/ч:	
вперед/назад	1,2–29,0/2,1–15,4
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
синхронный I, об./м пути	3,4
синхронный II, об./м пути	6,3
Управление ВОМ	механическое
Блокировка дифференциала	механическая

РАЗМЕРЫ И МАССА

Общая длина, мм	3450
Ширина, мм	1700
Высота по кабине, мм	2380
База трактора, мм	2015
Колея, мм	
по передним колесам	1390 и 1530
по задним колесам	1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830
Дорожный просвет, мм	390
Наименьший радиус поворота, м	3,9
Глубина преодолеваемого брода, м	0,6
Масса эксплуатационная, кг	2410
Размеры шин:	
передних колес	12,4L-16
задних колес	360/70R24

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Универсальная, раздельно-агрегатная.

Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кг	2800
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	40
Емкость гидросистемы, л	19