



ПКМ-5-40P
ПОЛУНАВЕСНОЙ
для загонной вспашки



ПКМ-6-40P
ПОЛУНАВЕСНОЙ
для загонной вспашки



ПО-(4+1)-40
ПОЛУНАВЕСНОЙ
оборотный

	ПКМ-5-40P	ПКМ-6-40P	ПО-(4+1)-40
Количество корпусов	5	6	5
Тип корпуса	Полувинтовой		
Рабочая ширина захвата корпуса, см	30–50		40
Защита корпуса	Рессора		
Рабочая ширина захвата плуга, м	1,5–2,5	1,8–3,0	2,0
Рабочая скорость движения, км/ч	7–9		
Глубина пахоты, см	27		
Теоретическая производительность, га/ч	1,05–2,25	1,26–2,7	1,12–1,8
Габаритные размеры плуга, мм:			
длина	7200	8200	5700/6950
ширина	2900	3300	2850
высота	1520	1520	1710
Масса, кг	1830	2040	2530/2830
Отличительные особенности плуга	Регулировка ширины захвата корпуса	модульный	
Виды обрабатываемых почв	Предназначен для пахоты старопахотных слабо- и средне-каменистых почв с удельным сопротивлением до 0,1 МПа		
Тяговый класс трактора, с которым возможно агрегатирование	2 и 3	3	3
Производитель	Минский завод шестерен		